



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



OMBU

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

🌐 www.ombu.ar | [f ombulasperejas](#) | [@ maquinasombu](#) | [▶ ombulasperejas](#)



AGRO



**Extractor de granos
EHO**

OMBU

Especificaciones técnicas



1. Sistema Auto - Trailer.



2. Tubo descarga y sinfín.



3. Tolva auxiliar.



4. Comando hidráulico.



5. Regulación de altura.



6. Válvula reguladora.



7. Embrague de transmisión de rolo.

1. Sistema Auto - Trailer:

Este sistema manual, permite que el equipo se pueda operar fácilmente con un solo operario, reduciendo los tiempos de manipulación.

Posicionada la máquina en zona de trabajo, destrabando los elementos de seguridad, se gira el porta-rola a posición de extracción.

2. Tubo descarga y sinfín:

La utilización del tubo de descarga y sinfín de elevación entero, resultan de gran ventaja para disminuir la rotura de granos.

3. Tolva Auxiliar:

Se utiliza para cargar manualmente el remanente de granos en el final de la bolsa.

4. Comando hidráulico:

De fácil acceso para el operario desde la cabina del tractor en la regulación y puesta en marcha del equipo.

5. Regulación de altura:

Se utiliza para determinar la altura de trabajo de la máquina según las imperfecciones que se encuentran en el terreno debajo de la bolsa.

6. Válvula reguladora:

Utilizada para variar la velocidad del rolo enrolla-bolsa de acuerdo a la condición del grano a extraer.

7. Embrague de transmisión de rolo:

Se utiliza para liberar el rolo de la transmisión y de esa manera poder sacar la bolsa vacía sin mover la máquina.

ESQUEMA DE DIMENSIONES: Las dimensiones mencionadas están basadas en base al rodado dual 185 R14".

