



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RI 9000 - 989



AGRO



Rastra Acondicionadora **RAO**

OMB**U**

Calle 10 N° 808 - Las Parejas - Santa Fe - Argentina Tel: (03471) 471027 y líneas rotativas.

🌐 www.ombu.ar / [f ombulasperejas](#) / [@ maquinasombu](#) / [▶ ombulasperejas](#)



OMB**U**

Especificaciones técnicas



Sistema de discos con bajadas individuales. Discos Ø 22". Borra surcos Ø 20" que evita el bordeado lateral.

Sistema de nivelación de alas a rosca, para asegurar un correcto nivelado de las alas con respecto al chasis central.



Profundidad de trabajo 0 – 120mm. Regulada por el sistema de rolos desterradores balancín con un rolo delantero de mayor diámetro (Ø 480mm), fabricado con perfiles circulares dispuestos de forma helicoidal. Rolo trasero de menor diámetro (Ø 420mm), fabricado con planchuelas dispuestas de forma perpendicular al avance de la máquina, que culmina la rotura de terrones. Accionados mediante cilindros hidráulicos compensados para asegurar una regulación uniforme en todo el ancho de trabajo de la máquina, la profundidad de trabajo puede variar según las condiciones de suelo. Velocidad de trabajo entre 15 – 16km/h Potencia requerida 250 - 260HP



Rodado 400/55 R22.5".

Paquete de discos traseros fijos.



Electroválvula que divide los comandos entre regulación de altura de lanza e inclinación de la rastra hacia adelante y coloca el sistema de alas en flotación para asegurar el copiado de terreno y la correcta nivelación del mismo.



Regulación de inclinación de chasis con respecto a la lanza mediante un cilindro hidráulico con un sistema de topes a resortes, para asegurar la posición del cilindro y la inclinación deseada en el momento de trabajo.



Regulación de paquete delantero para distintos trabajos y cruce de paquete delantero con respecto al trasero, con sistema de topes que aseguran la posición en el trabajo y además evita que los discos delanteros se muevan en posición de transporte.

